



Docket No.: K6510.0056/P056 (PATENT)

IN THE UNITED STATES PARENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:

Kenjiro Morimoto

Application No.: 09/819,628

Group Art Unit: 2152

Filed: March 29, 2001

Examiner: Not Yet Assigned

For: ONLINE ORGANIZING METHOD

CLAIM FOR PRIORITY AND SUBMISSION OF DOCUMENTS

Commissioner for Patents Washington, DC 20231

Dear Sir:

Applicant hereby claims priority under 35 U.S.C. 119 based on the following prior foreign applications filed in the following foreign countries on the dates indicated:

Country	Application No	Date
Japan	2000-095929	March 30, 2000
Japan	2001-089213	March 27, 2001

In support of this claim, a certified copy of each said original foreign application is filed herewith.

Dated: June 13, 2001

Respectfully submitted,

Thomas J. D'Amico

Registration No.: 28,371

DICKSTEIN SHAPIRO MORIN &

OSHINSKY LLP

2101 L Street NW

Washington, DC 20037-1526

(202) 828-2232

Attorneys for Applicant

1304534 v1; RYL201!.DOC 1304534 v1; RYL201!.DOC



日本国特許庁

JAPANESE GOVERNMENT

JUN 1 3 2001

別紙添付の曹類に記載されて好る事項は下記の出願曹類に記載されている事項と同一であるでよを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.


出 願 年 月 日
Date of Application:

2000年 3月30日

出 額 番 号 Application Number:


特願2000-095929

株式会社セガ




CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

2001年 3月30日



特許庁長官 Commissioner, Patent Office B

川耕





8

【書類名】

特許願

【整理番号】

P000044

【提出日】

平成12年 3月30日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G06F 15/00

【発明の名称】

オンライン組織化方法

【請求項の数】

7

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区羽田1丁目2番12号 株式会社セガ・エ

ンタープライゼス内

【氏名】

森本 兼次郎

【特許出願人】

【識別番号】

000132471

【氏名又は名称】

株式会社セガ・エンタープライゼス

【代理人】

【識別番号】

100087479

【弁理士】

【氏名又は名称】

北野 好人

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

003300

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書

【包括委任状番号】

9801900

【プルーフの要否】

要



【書類名】 明細書

【発明の名称】 オンライン組織化方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ネットワークに接続されている複数の端末の参加者の個人情報をサーチし、

前記複数の参加者の個人情報に基づいて、前記複数の参加者の中から互いに適合する参加者を選んで組織化し、

組織化された複数の参加者と情報を共有化して、特定のタスクを実行する ことを特徴とするオンライン組織化方法。

【請求項2】 請求項1記載のオンライン組織化方法において、

ネットワークに接続されている前記端末から組織化のための情報をオンラインで収集する際には、前記参加者が画面上に表示された項目から選択する方式により情報を入力する

ことを特徴とするオンライン組織化方法。

【請求項3】 ネットワークに接続されている複数の端末の参加者の個人情報に基づいて、前記複数の参加者の中から互いに適合する参加者を選んで組織化する組織化手段と、

組織化された複数の参加者の端末同士を接続して情報を共有化する情報共有化 手段と

を有することを特徴とするサーバ。

【請求項4】 請求項3記載のサーバにおいて、

前記組織化手段により組織化された参加者がそのまま前記情報共有化手段に移 行することを特徴とするサーバ。

【請求項5】 請求項3記載のサーバに接続される端末装置であって、

参加者の個人情報を格納する外部記憶手段を有し、

前記端末装置が前記サーバに接続すると、前記外部記憶手段に格納された前記 個人情報が前記サーバにアップロードされる

ことを特徴とする端末装置。

【請求項6】 請求項5記載の端末装置に設けられ、参加者の個人情報を格



納することを特徴とする外部記憶手段。

【請求項7】 請求項1記載のオンライン組織化方法において、前記組織化された他の参加者と情報を共有化して、前記特定のタスクを前記端末側で実行可能なプログラムが格納された記憶媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、ネットワークに接続されている複数の参加者を組織化するオンライン組織化方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

近年の通信技術の発達に伴い、各家庭にある家庭用ゲーム装置やパソコン等を 電話回線等により接続して共通のネットワークを構成したり、ゲームセンタやゲ ームカフェ等の店舗に設置される端末装置を光ファイバ等の専用回線により接続 して共通のネットワークを構成することが行われている。このネットワークを介 して、複数の参加者同士がリアルタイムで会話を行ったり、複数のプレイヤが共 通のゲームに参加したりすることが可能となる。

[0003]

ネットワークには多数の参加者が参加しており、そのような多数の参加者から 一緒にゲーム等のタスクを実行するの適した相手を捜す必要がある。多数の参加 者から特定の参加者を結びつけて組織化するマッチングシステムの一例について 、図5を用いて説明する。

[0004]

ユーザA、ユーザB、ユーザC、ユーザDがサーバ100にネットワーク接続しているとする。図5に示すようにユーザAとユーザCが既に組織化されている。この状態でユーザBが一緒に行動する参加者を見つけるには、サーバ100内のマッチングシステム102にアクセスして、まず「フリーのユーザを捜して下さい」というリクエストをだす。マッチングシステム102は組織化されていないフリーのユーザを捜し、フリーのユーザDを見つけたならば、そのアドレスを



ユーザBに伝達する。そこで、ユーザBはユーザDに対してメール等により「一緒に行動しませんか」という旨の連絡をとり、ユーザDが了解すれば、そこで組織化が成立する。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

このようなマッチング方法は、参加者が共通の目的と意欲を有し、参加者の数がそれほど多くないネットワークでは組織化に有効であるかも知れないが、参加者が多くなり、それぞれの目的も意欲も異なる大きなネットワークでは自由度が高すぎて有効な組織化を行うことができない。また、一度組織化されてしまうと、その組織が固定化されやすく、新規ユーザが参加する際の障壁となってしまう。特に、世界各国から多数の参加者が接続する巨大なネットワークでの組織化は困難であり、そのような巨大なネットワークでも有効な組織化が行えるような方法が待望されている。

[0006]

本発明の目的は、ネットワークに接続されている複数の参加者を迅速にしかも 適切に組織化することができるオンライン組織化方法並びにそれに用いられるサ ーバ及び端末装置を提供することにある。

[0007]


【課題を解決するための手段】

上記目的は、ネットワークに接続されている複数の端末の参加者の個人情報をサーチし、前記複数の参加者の個人情報に基づいて、前記複数の参加者の中から互いに適合する参加者を選んで組織化し、組織化された複数の参加者と情報を共有化して、特定のタスクを実行することを特徴とするオンライン組織化方法によって達成される。

[0008]

上述したオンライン組織化方法において、ネットワークに接続されている前記 端末から組織化のための情報をオンラインで収集する際には、前記参加者が画面 上に表示された項目から選択する方式により情報を入力するようにしてもよい。

[0009]



[0010]

上述したサーバにおいて、前記組織化手段により組織化された参加者がそのまま前記情報共有化手段に移行するようにしてもよい。

[0011]

上記目的は、上述したサーバに接続される端末装置であって、参加者の個人情報を格納する外部記憶手段を有し、前記端末装置が前記サーバに接続すると、前記外部記憶手段に格納された前記個人情報が前記サーバにアップロードされることを特徴とする端末装置によって達成される。

[0012]

【発明の実施の形態】

本発明の一実施形態によるオンライン組織化方法について図1乃至図4を用いて説明する。

[0013]

本実施形態のオンライン組織化方法は参加者の端末装置をサーバにオンライン接続して行われる。まず、本実施形態における端末装置について説明する。図1 は本実施形態のオンライン組織化方法の端末装置として用いられるゲーム装置の 機能を示すブロック図である。

[0014]

ゲーム装置10には、図1に示すように、ゲームプログラムの実行やシステム全体の制御や画像表示のための座標計算等を行うCPU12と、CPU12が処理を行うのに必要なプログラムやデータを格納するバッファメモリとして利用されるシステムメモリ(RAM)14とがバスラインにより共通接続され、バスアービタ20に接続されている。バスアービタ20は、ゲーム装置10の各ブロックや外部に接続される機器とのプログラムやデータの流れを制御する。

[0015]



更に、ゲームプログラムやデータ(映像データや音楽データも含む)が格納されたプログラムデータ記憶装置又は記憶媒体16(ゲーム用記録媒体であるCDーROM等を駆動する光ディスクや光ディスクドライブ等も含む)と、ゲーム装置10を起動するためのプログラムやデータが格納されているBOOTROM18とがバスラインを介してバスアービタ20に接続されている。

[0016]

また、バスアービタ20を介して、プログラムデータ記憶装置又は記憶媒体16から読み出した映像(MOVIE)データを再生したり、遊戯者の操作やゲーム進行に応じて画像表示のための画像を生成するレンダリングプロセッサ22と、そのレンダリングプロセッサ22が画像生成を行うために必要なグラフィックデータ等を格納しておくグラフィックメモリ24とが接続されている。レンダリングプロセッサ22から出力される画像信号は、ビデオDAC(図示せず)によりデジタル信号からアナログ信号に変換され、ディスプレイモニタ26に表示される。

[0017]


また、バスアービタ20を介して、プログラムデータ記憶装置又は記憶媒体16から読み出した音楽データを再生したり、遊戯者の操作やゲーム進行に応じて効果音や音声を生成するサウンドプロセッサ28と、そのサウンドプロセッサ28により効果音や音声を生成するために必要なサウンドデータ等を格納しておくサウンドメモリ30とが接続されている。サウンドプロセッサ28から出力される音声信号は、オーディオDAC(図示せず)によりデジタル信号からアナログ信号に変換され、スピーカ32から出力される。

[0018]

また、バスアービタ20はインタフェースとしての機能も有し、モデム34を 介して電話回線等の外部の通信回線と接続される。ゲーム装置10はモデム34 により電話回線を介してインターネットに接続され、他のゲーム装置やネットワ ークサーバ等との通信が可能となる。

[0019]

また、バスアービタ20には、操作者の操作にしたがってゲーム装置10や外



[0020]

また、コントローラ36には外部記憶手段としてビジュアルメモリ38が接続 されている。ビジュアルメモリ38には、各種情報を記憶するメモリと共に液晶 画面によりサブモニタが設けられている。

[0021]

上述したモデム34は電話回線を使用するものであるが、電話回線を使用するターミナルアダプタ(TA)やルータ、ケーブルテレビ回線を使用するケーブルモデム、携帯電話やPHSを利用して無線通信手段、光ファイバを用いた光ファイバ通信手段等の他の通信方法を利用してもよい。

[0022]

次に、本実施形態におけるサーバについて説明する。図2は本実施形態のオンライン組織化方法を実行するサーバの概略を示す図であり、図3は本実施形態のオンライン組織化方法のフローチャートであり、図4は本実施形態のオンライン組織化方法を実行するサーバの詳細を示す図である。

[0023]

図2に示すように、サーバ50に、多数のユーザA、B、C、D、…のゲーム装置10がネットワーク接続している。ユーザA、B、Cはそれぞれ目的Xを有し、ユーザDは目的Yを有している。サーバ50はネットワーク接続されている各ユーザA、B、C、D、…のゲーム装置10から個人情報をオンラインで取得して個人情報のデータベース52を形成する。

[0024]

組織化手段54は、個人情報のデータベース52に登録された各ユーザA、B、C、D、…の個人情報に基づいて適合するユーザを選んで組織化する。図2では組織化手段54により目的がXで共通なユーザAとユーザBとユーザDが組織化される。組織化手段54は各ユーザA、B、Cに互いに適合する相手である旨を連絡すると共に、情報共有化手段56に組織化情報を送る。各ユーザA、B、Cからの了解が得られれば、情報共有化手段56はユーザA、B、Cのゲーム装





置10の情報を共有化し、そこで組織化が成立する。

[0025]

なお、ユーザA、B、C、D、…のゲーム装置10がサーバ50にネットワーク接続した後においても、ネットワークに接続されているユーザA、B、C、D、…から組織化のために情報を収集する必要があることが考えられる。そのような場合には、ゲーム装置10の画面又はビジュアルメモリ38の画面に項目を表示し、ユーザが項目を選択するというような簡便な方法で情報を入力できるようにする。これにより、オンライン接続された状態でも迅速に情報収集を行うことが可能である。

[0026]

組織化が成立した参加者はチームとして共通のタスクを実行する。ここでは、各ユーザA、B、Cはゲーム装置10により共通のタスク、例えば、共通のゲームを実行する。共通のタスクであるゲームは各ゲーム装置10に格納されたゲームプログラムにより実行される。

[0027]

上述したオンライン組織化方法について、図3のフローチャートを用いて再度 説明する。

[0028]

まず、サーバ50は、接続されている端末装置(ゲーム装置10)の確認を行う(ステップS10)。次に、端末装置であるゲーム装置10から各ユーザの個人情報、目的等の情報を収集してデータベース52に格納する(ステップS11)。次に、収集した情報と既にデータベース化されているその他の情報を照合してユーザの組織化を行う(ステップS12)。次に、情報共有化手段により組織化したユーザのゲーム装置10同士を接続して情報を共有化する(ステップS13)。このように組織化された状態で参加者はチームとしてゲーム装置10により共通のタスクであるゲームを実行する。

[0029]

このように本実施形態では組織化手段54が個人情報のデータベース52に基づいて自律的に組織化を行うので、世界各国から多数の参加者が接続する巨大な



特2000-095929



ネットワークにおいても有効な組織化を行うことができる。

[0030]

次に、ユーザの組織化の具体例について、図4を用いて説明する。

[0031]

ユーザA、B、C、D、E、Fはネットワークに接続する前に、ゲーム装置10を用いて予め個人情報を作成しておく。作成する個人情報としては、(1)プレイヤ名、(2)性別、(3)職業、(4)年齢、(5)出身地、(6)日本語、英語等の使用言語、(7)ゲームの進行率、(8)階級、(9)趣味、(10)参加目的等である。作成した個人情報は、ゲーム装置10に設けられたビジュアルメモリ38に登録しておく。

[0032]

続いて、ユーザA、B、C、D、E、Fのゲーム装置10がネットワークによりサーバ50に接続すると、ユーザA、B、C、D、E、Fのゲーム装置10のビジュアルメモリ38に登録された個人情報を自動的にサーバ50にアップロードする。このとき組織化についてのリクエストもアップロードする。なお、サーバ50側から自動的にユーザA、B、C、D、E、Fのゲーム装置50にアクセスしてビジュアルメモリ38からダウンロードしてもよい。

[0033]

図4に示すように、ユーザAのゲームデータとして、目的:H、進行率:20%、プライベート情報:V等がデータベース52に登録され、ユーザBのゲームデータとして、目的:I、進行率:40%、プライベート情報:W等がデータベース52に登録され、ユーザCのゲームデータとして、目的:J、進行率:80%、プライベート情報:X等がデータベース52に登録され、ユーザDのゲームデータとして、目的:K、進行率:40%、プライベート情報:Y等がデータベース52に登録され、ユーザEのゲームデータとして、目的:I、進行率:20%、プライベート情報:X等がデータベース52に登録され、ユーザFのゲームデータとして、目的:H、進行率:30%、プライベート情報:Y等がデータベース52に登録されている。

[0034]





また、ユーザAからは「同じ目的の人と組みたい!」というリクエストがデータベース52に登録され、ユーザBからは「プライベート情報 Yの人と組みたい!」というリクエストがデータベース52に登録され、ユーザCからは「同じプライベート情報の人と組みたい!」というリクエストがデータベース52に登録され、ユーザDからは「だれでもいい!」というリクエストがデータベース52に登録され、ユーザEからは「目的Jの人と組みたい!」というリクエストがデータベース52に登録され、ユーザFからは「同じ目的でプライベート情報 Vの人と組みたい!」というリクエストがデータベース52に登録されている。

[0035]

組織化手段54はデータベース52に登録された個人情報に基づいてユーザ同士の組織化を行う。組織化のためのパラメータとしては、プレイヤの性別、職業、年齢、出身地、使用言語、種族、ゲームの進行率、階級、趣味、参加目的、リクエスト等である。ユーザの個人情報や目的を自動検索し、人数条件、ユーザのリクエスト等の組織化条件を考慮してチームを形成する。例えば、職業の情報から、この職業のユーザとこの職業のユーザとでチームを作るとか、性別と進行率の情報から、進行率のレベル20で女性限定のチームを作るとか、出身地と種族と冒険目的の情報から、ユタ州出身の宝探しを目的としたアンドロイド部隊のチームを作るとか、多種多様なチーム構成が可能である。

[0036]

図4の場合には、ユーザAの「同じ目的の人と組みたい!」というリクエストと、ユーザFの「同じ目的でプライベート情報 V の人と組みたい!」というリクエストから、目的Hでプライベート情報 V のユーザA と、同じ目的 H のユーザ F のチーム 1 が組織化される。

[0037]

また、ユーザBの「プライベート情報Yの人と組みたい!」というリクエストと、ユーザDの「だれでもいい!」というリクエストから、ユーザBとプライベート情報がYのユーザDのチーム2が組織化される。

[0038]

また、ユーザCの「同じプライベート情報の人と組みたい!」というリクエス



トと、ユーザEの「目的Jの人と組みたい!」というリクエストから、目的Jでプライベート情報がXのユーザBと、プライベート情報がXのユーザEのチーム3が組織化される。

[0039]

このように組織化されると、情報共有化手段56は、組織化されたユーザのゲーム装置10同士を接続し、情報を共有化する。このように組織化され情報を共有化した状態で参加者はチームとしてゲーム装置10により共通のタスクであるゲームを実行する。

[0040]

本発明は上記実施形態に限らず種々の変形が可能である。例えば、上記実施形態ではユーザを組織化してゲームというタスクを実行するチームを形成したが、ゲーム以外のタスクを実行するための組織化に本発明を適用してもよい。また、上記実施形態に限らずあらゆる種類の組織化に本発明の手法を適用することができる。

[0041]

【発明の効果】

以上の通り、本発明によれば、ネットワークに接続されている複数の端末の参加者の個人情報をサーチし、複数の参加者の個人情報に基づいて、複数の参加者の中から互いに適合する参加者を選んで組織化し、組織化された複数の参加者と情報を共有化して、特定のタスクを実行するようにしたので、ネットワークに接続されている複数の参加者を迅速にしかも適切に組織化することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の一実施形態によるオンライン組織化方法の端末装置として用いられる ゲーム装置の機能を示すブロック図である。

【図2】

本発明の一実施形態によるオンライン組織化方法を実行するサーバの概略を示す図である。

【図3】

特2000-095929





本発明の一実施形態によるオンライン組織化方法のフローチャートである。

【図4】

本発明の一実施形態によるオンライン組織化方法を実行するサーバの詳細を示す図である。

【図5】

特定の参加者を結びつけて組織化するマッチングシステムを説明するための図である。

【符号の説明】


- 10…ゲーム装置
- 1 2 ··· C P U
- 14…システムメモリ
- 16…プログラムデータ記憶装置又は記憶媒体
- 18 ··· BOOTROM
- 20…バスアービタ
- 22…レンダリングプロセッサ
- 24…グラフィックメモリ
- 26…ディスプレイモニタ
- 28…サウンドプロセッサ
- 30…サウンドメモリ
- 32…スピーカ
- 34…モデム
- 36…コントローラ
- 38…ビジュアルメモリ
- 50…サーバ
- 52…データベース
- 5 4 …組織化手段
- 56…情報共有化手段
- 100…サーバ
- 102…マッチングシステム



【書類名】


図面

【図1】






【図2】






【図3】






【図4】





【図5】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ネットワークに接続されている複数の参加者を迅速にしかも適切に組 織化することができるオンライン組織化方法を提供する。

【解決手段】 サーバ50に多数のユーザA、B、C、D、…のゲーム装置10がネットワーク接続している。各ユーザA、B、C、D、…は、それぞれ目的X又はYを有している。サーバ50はネットワーク接続されている各ユーザA、B、C、D、…の個人情報をゲーム装置10からオンラインで取得してデータベース52を形成する。組織化手段54は、データベース52に登録された各ユーザA、B、C、D、…の情報に基づいて適合するユーザを選んで組織化する。組織化されたユーザA、B、Cのゲーム装置10同士は情報共有化手段56により接続され情報が共有化される。

【選択図】 図2





出願人履歴情報

識別番号

[000132471]

1. 変更年月日 1990年 8月 9日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都大田区羽田1丁目2番12号

氏 名 株式会社セガ・エンタープライゼス

2. 変更年月日 2000年11月 1日

[変更理由] 名称変更

住 所 東京都大田区羽田1丁目2番12号

氏 名 株式会社セガ